Flamco

Datový list (2021-12-02)

Baseflex 8 - 80

Pro uzavřené vytápěcí (podle normy EN12828) a chladicí (studenou vodou) instalace.

Když teplota v instalaci stoupá, voda v systému expanduje. 'Expanzní voda' je dočasně uložena v expanzní nádobě tak, aby byl tlak v instalaci udržen na správné úrovni. Každá nádoba je v továrně testována.





Typ	Objem [l]	Předna-stavený tlak [bar]	Max. provozní tlak [bar]	Rozměry				Připojení (E)	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Baseflex 8 - 1.5 bar	8	1,5	6	235	272			G 3/4" M	2,2	120	25300
Baseflex 12 - 1.5 bar	12	1,5	6	235	363			G 3/4" M	2,4	90	25301
Baseflex 18 - 1.5 bar	18	1,5	6	290	375			G 3/4" M	3,4	60	25302
Baseflex 25 - 1.5 bar	25	1,5	6	290	479			G 3/4" M	4,2	48	25303
Baseflex 35 - 1.5 bar	35	1,5	6	390	482	330	70	G 3/4" M	5,4	24	25305
Baseflex 50 - 1.5 bar	50	1,5	6	390	607	330	70	G 3/4" M	8,7	15	25306
Baseflex 80 - 1.5 bar	80	1,5	6	390	854	330	70	G 3/4" M	12,3	15	25307

Výhody

- Závit přípojky systému je bez povlaku, což zajišťuje bezproblémové připojení.
- Pevná vaková membrána zabraňuje tomu, aby se voda dostala do styku s nepokrytou ocelí nádoby.
- Dusíková náplň pro delší udržení předběžného natlakování.
- Celosvařovaná konstrukce.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
- Nádoba v souladu s normou EN13831.
- Membrána: EPDM.

© 2020 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Technická data

- Maximální provozní tlak: 6,0 bar.
- Maximální teplota v systému: 120 °C
- Min. / max. teplota na membráně: -10 / 70 °C.
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik (18 litrů také v bílé barvě).
- Baseflex 35 – 80: Standardně vybaveno nožkami.
- Pozinkovaná příruba.



Zjistit více informací online:

Návod k instalaci a obsluze
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf
tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf
tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf
tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf
tech.exp.conv-calc.v070207.pdf
tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
tech.exp.layout-refr.v050709.pdf

Flamco CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz
T +420 284 00 10 81
E info@meibes.cz
I flamcogroup.com/cz

© 2020 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.